

MEMORIA DE CALIDADES

PAREDES EXTERIORES:	Armazon de madera de pino 100 x 40 mm elemento vertical cada 60 cm. Lana mineral de 100 mm, recubrimiento de PCV por ambas caras. Camara de aire de 20 mm. Revestimiento exterior de machiembado de 19 mm. Interior formado por tabla machembrada de 13 mm con dos capas de barniz incoloro.
PAREDES INTERIORES:	Armazon de madera de pino 50 x 40 mm, lana de roca de 50 mm, tabla machembrada de 13 mm por ambas caras con dos capas de barniz incoloro.
PUERTA EXTERIOR	Madera maciza
SUELO	Tablero OSB 3, parquet flotante.
PUERTAS INTERIORES:	Madera maciza
VENTANAS :	PVC imitacion madera, doble cristal. (klimalit)
BAÑO:	Terminado en panel de PVC o machiembado
INSTALACION ELECTRICA Y DE FONTANERIA: (en el interior de la casa)	Cables segun la normativa. Puntos de luz segun el plano. Caja de termicos: 40A, S192B20A, S192 B16A, S192B10A. Enchufes con toma de tierra. Interruptores conmutados en los dormitorios.. Tubos de desaque de 100 y de 50 mm. Calentador electrico de 60 l. distribucion de aqua fria y caliente . Valvulas en cada salida. Instalacion preparada para un banio completo y una cocina.
TEJADO:	Teja metalica (color a elegir), rastrel 40 x 50 mm (forma camara de aire), folio, cerchas, aislamiento de lana de roca de 100 mm, folio, machiembado

MATERIALES:

- madera de pino de hasta 16 % de umedad de la klase II
- teblero OSB 3
- lana de roca „ISOVER-GULFIBER”
- fondo tapaporos + barniz de poliuretano o egologiko en el interior
- tratamiento hidrofugo „Ogniochron” PZH B-671/93 ITB AT-15-3261/98
- tratamiento fungicida, anticarcoma „Borochron” PZH B-357/96 ITB AT-15-2706/97