

<b>MEMORIA DE CALIDADES MODELO SIENA</b>	
<b>CUBIERTA</b>	
<b>CUBIERTA</b>	<p>Cubierta ejecutada de dentro a fuera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Falso techo de cartón-yeso</li> <li>· Forjado</li> <li>· Barrera de vapor</li> <li>· Aislamiento con placas WALL FOAM XPS o similar</li> <li>· Recrecido de mortero no inferior a 5cm</li> <li>· Pizarra como material de cubrición</li> </ul>
<b>CERRAMIENTO</b>	
<b>CERRAMIENTO</b>	<p>Fachada realizada de dentro a fuera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Guarnecido con yeso grueso</li> <li>· Fábrica de ladrillo perforado</li> <li>· Aislamiento con placas WALL FOAM XPS o similar</li> <li>· Fábrica de ladrillo hueco doble</li> <li>· Enfoscado fratasado y maestrado</li> <li>· Revestimiento exterior con pintura plástica para fachadas</li> </ul>
<b>TABIQUERÍA</b>	Tabique de ladrillo hueco doble guarnecido y enlucido
<b>PAVIMENTOS</b>	
<b>SOLADOS INTERIORES</b>	Solado de plaqueta de gres
<b>SOLADOS EXTERIORES</b>	Solado cerámica antideslizante para exteriores
<b>PAVIMENTOS DE MADERA</b>	Pavimento de tarima flotante de especificaciones AC4
<b>CAPINTERÍA EXTERIOR</b>	
<b>PUERTA</b>	Puerta de entrada en PVC blanco, con cerradura de tres puntos y panel modelo Cosmos 1
<b>VENTANAS</b>	Ventanas de PVC, con rotura de puente térmico y acristalamiento 4/12/4 y con persiana monoblock con lama de aluminio inyectada.

